

# 2024年 オータムキャンペーン & 新規取扱機器のご紹介

キャンペーン対象商品は

**10~37.5%OFF**にてご提供!!

キャンペーン期間

2024年10月1日

~12月27日



## SANSYO 超音波洗浄器

高出力の超音波パワーに加え、ヒータ標準装備により抜群の洗浄力を発揮。マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定が可能。

キャンペーンコード	区分	型式	容量 (L)	本体寸法 (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-3051	5●	US-102N	2.6	W319×D217×H194	<del>90,000</del> → 81,000
10-3052	5●	US-103N	3.8	W381×D230×H194	<del>120,000</del> → 103,000
10-3053	5●	US-104N	5.8	W381×D230×H249	<del>136,000</del> → 122,400
10-3054	5●	US-105N	9.2	W381×D319×H249	<del>160,000</del> → 144,000
10-3055	5●	US-107N	20.4	W584×D381×H249	<del>256,000</del> → 230,400
10-3056	5●	US-109N	28.2	W584×D381×H369	<del>348,000</del> → 313,200

発振 US-102N~US-107N: 38kHz PZT 自動発振 US-109N: 38kHz BLT 自動発振  
材質 洗浄槽: SUS304 本体: アルミニウム 操作パネル: PP樹脂 コーナー: ABS樹脂  
配管: SUS304及び黄銅

## AD 非接触式体温計

額の表面温度から舌下温度を表示。肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ消毒不要で衛生的です。モード切替で非接触温度計としても使って便利。室温表示も可能。

クラス II



キャンペーンコード	区分	型式	カラー	キャンペーン価格 (円)
10-0242	7●	UTR-701A-JC	ブルー	<del>5,000</del> → 4,250
10-0474	7●	UTR-701A-JC1	イエロー	<del>5,000</del> → 4,250
10-0475	7●	UTR-701A-JC2	ピンク	<del>5,000</del> → 4,250

表示範囲 体温: 34~42.2℃ 温度: -22~80℃  
外寸法・重量: W46×D40×H81mm・約60g  
電源: CR2032リチウム電池1個

## アルコールチェッカー

300台限定

息を吹きかけるだけで簡単にアルコール濃度計測。ディスプレイに測定結果を数値と色で表示。繊細なセンサー部を収納式で保護。

キャンペーンコード	区分	型式	測定範囲 (mg/L)	キャンペーン価格 (円)
10-0401	5●	3R-ALCH01	0.01~0.95	<del>4,000</del> → 2,500

外寸法・重量: W32×D16×H105mm・約30g  
電源: 単4アルカリ乾電池2個 (別売)



※商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



## SANSYO 乾熱滅菌器

オートスタートやオートストップ、プログラムオートスタート、クイックオートストップ（運転中の停止設定）等、充実した運転機能付。

ヒータ断線、漏電ブレーカー、自動過昇防止等を標準装備。

送料  
実費

キャンペーンコード	区分	型式	内容積 (L)	温度範囲 (°C)	キャンペーン価格 (円)
10-0691	7●	SKM402	約77	(室温+5) ~260	<del>209,000</del> → 173,500

温度調節精度：±1°C (at260°C)

温度分布精度：±6°C (at260°C)

外寸法・重量：W550×D540×H777mm・42kg

電源：AC100V 50/60Hz 12.5A



SWG205

## SANSYO 純水製造装置

最高レベルA4（蒸留水とイオン交換水）の純水。JIS K 0557基準。

**SWG205**

A4レベルを維持しながらも最小限の消耗品で運用できます。

**SWG252**

デispensサを手にとって採水ボタンで操作。7インチカラー液晶タッチパネル採用でトレンドグラフや消耗品の交換方法や履歴を表示。

送料  
実費

キャンペーンコード	区分	型式	採水方式	キャンペーン価格 (円)
10-0692	7●	SWG205	イオン交換→蒸留	<del>470,000</del> → 390,500
10-0693	7●	SWG252	イオン交換→蒸留→濾過	<del>544,000</del> → 451,600

蒸留水製造量：約1.5L/h

前処理カートリッジ：0.1µm中空糸膜+活性炭（PWF-1）

イオン交換カートリッジ：CPC-S 4Lタイプ1本（活性炭入）

外寸法・重量：W540×D570×H775mm・55kg（SWG252は63kg）

電源：AC100V 50/60Hz 12.5A



SWG252



## SANSYO 送風定温乾燥器

庫内を送風循環させることで温度分布に優れ、効率よく乾燥できます。

定値運転の他、オートスタート、オートストップ、クイックオートストップのタイマー機能付。

独立過昇防止器を下部正面に配置、いつでも確認できます。自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカーなど安全機能を搭載。

送料  
実費

キャンペーンコード	区分	型式	内容積 (L)	温度範囲 (°C)	キャンペーン価格 (円)
10-0694	7●	SDO401	約90	(室温+10) ~260	<del>198,000</del> → 164,500

温度変動：±0.6°C (at260°C)

温度勾配：10°C (at260°C)

外寸法・重量：W560×D600×H820mm・約53kg

電源：AC100V 50/60Hz 12.5A



※商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



TP-200HG II - S

## ハンディ温湿度計 ハイグロサーモII

新規取扱製品

静電容量型センサ採用で高精度測定、特に低温測定が得意。  
センサリフレッシュ機能付。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適。

商品コード	区分	型式	仕様	価格 (円)
63-3121	5●	TP-200HG II -S	ケーブル1.5mセンサ付	38,000
63-3122	5	TP-200HG II -F	フレキパイプセンサ付	38,000
63-3123	5●	TP-200HG II -D	直結センサ付	32,000
63-3125	5	TP-200HG II -S トレサ付	ケーブル1.5mセンサ付	60,000
63-3126	5	TP-200HG II -F トレサ付	フレキパイプ付	60,000
63-3127	5	TP-200HG II -D トレサ付	直結センサ付	55,000

※トレサ付は、校正試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図付属。  
測定温度範囲：-10~60℃ 測定温度精度：±0.5℃ (at10.0~40.0℃) ±1℃ (左記以外)  
測定湿度範囲：2~95%rh 測定湿度精度：±2.5%rh (at30.0~80.0%rh) ±5.0%rh (左記以外)  
本体寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g (乾電池含む) 電源：単4アルカリ乾電池2個



## ECメーター エコセンス

新規取扱製品

センサ先端はセンサガード付で鉛直方向へ沈降する金属錘つきで、現場構造物衝突によるセンサ破損を防止。海水・汽水・淡水での使用可能。自動温度補正、塩分、気圧補正が行えます。

送料  
実費

商品コード	区分	型式	仕様	価格 (円)
33-2501	9	EC300ACC-01	ケーブル長1m	159,000

電導度測定範囲：0~499.9μS/cm 0t~4999μS/cm 0t~49.99mS/cm 0~200.0mS/cm  
塩分測定範囲：0.0~70.0ppt 計算されたもの  
本体寸法・重量：幅78×長さ184mm・272g (バッテリー含む)  
電源：9V電池1個



## 溶存酸素 (DO) 計

新規取扱製品

業界最速応答で8秒で最終表示値の95%を表示。センサ先端はセンサガード付で鉛直方向へ沈降する金属錘つきで、現場構造物衝突によるセンサ破損を防止します。

海水・汽水・淡水での使用可能。クイックキャリブレーション校正機能搭載。

送料  
実費

商品コード	区分	型式	仕様	価格 (円)
33-2511	9	Pro20i-4 P Kit	ケーブル長4m	234,000

溶存酸素範囲：飽和度0~500%、0~50mg/L  
温度範囲：-5~55℃  
気圧範囲：400~999.9mmHg  
本体寸法・重量：W83×D56×H216mm・475g (電池含む)  
電源：単2アルカリ乾電池2個



## 蛍光式DO計 エコセンス

新規取扱製品

蛍光式 (光学式) DOセンサは数ヶ月間校正状態を保持し、頻繁な校正動作は不要。  
センサ先端はセンサガード付で鉛直方向へ沈降する金属錘つきで、現場構造物衝突によるセンサ破損を防止。海水・汽水・淡水での使用可能。50データセット保存とデータ呼び出し機能付。

送料  
実費

商品コード	区分	型式	仕様	価格 (円)
33-2521	9	ODO200CC-01	ケーブル長1m	259,000

溶存酸素範囲：飽和度0~200%、0~20mg/L  
温度範囲：-5~50℃  
気圧範囲：500~1125mBar (校正時手入力)  
本体寸法・重量：W78×D37×H184mm・272g (電池含む)  
電源：9V電池1個

※商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



# クリアランスセール

カタログ落ちした商品を在庫一掃

**MAX50%OFF**

在庫が無くなり次第終了。お早めにお買い求め下さい。

## バキュームシステム

腐食性ガスに耐久性が高いPTFEダイアフラムを使用。オイルフリー。




## 純水製造装置

TOC値を低減したJIS K 0557 A4 準拠の高性能タイプ。



## ダイアフラム真空ポンプ

1.5mbarの真空到達度。ターボ分子ポンプの粗排気用ポンプとしても。



## スチール薬瓶保管庫

薬瓶サイズに合わせた仕切板を採用。シリンダ錠を標準装備。

## コンパクト天枰

スリムで平らなデザイン。使いやすいステンレス製の楕円皿。



## 押しやすいタイマー

大型液晶、3キー方式。マグネット、スタンド、引掛金具付属。



商品コード	区分	品名・型式	セール価格 (円)	限定数量
10-0303	8●	バキュームシステム コンデンサーセット V-701	<del>451,000</del> → 270,600	1
10-0304	8●	バキュームシステム アドバンスフルセット V-703	<del>754,000</del> → 452,400	1
35-0237	8●	三商 純水製造装置 SWG250B	<del>498,000</del> → 298,800	1
35-1625	8●	三商 純水製造装置 SWG204	<del>430,000</del> → 258,000	1
47-0432	8●	ダイアフラム式送液ポンプ FEM08TT.18RC	<del>230,000</del> → 138,000	1
54-0360	8●	スチール薬瓶保管庫 L7K1CLZ532	<del>283,500</del> → 170,100	1
61-0692	8●	コンパクト天枰 CS2000JP	<del>11,700</del> → 5,850	2
67-1281	8●	押しやすいタイマー K-715	<del>1,850</del> → 1,110	15以上

※商品の詳しい仕様、在庫状況はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※在庫が無くなり次第終了となりますのでご了承下さい。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

### 株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...